

Osnovne tehničke karakteristike MMC

Portalne glodalice sa pokretnim portalom KOVOSVIT MAS	MMC 1500 POWER PLUS	MMC 1500 POWER	MMC 1500 SPEED	MMC 1500 SPRINT	MMC 1500 RAPID
Opseg broja obrtaja (min ⁻¹)	20 ÷ 8000	20 ÷ 10000	20 ÷ 12000	20 ÷ 18000	20 ÷ 24000
Konus vretena	ISO 50 (HSK-A100)	ISO 50	ISO 40 (HSK-A63)	HSK-A63	HSK-A63
Dimenzije radnog stola (mm)	1500 x 1300	1500 x 1300	1500 x 1300	1500 x 1300	1500 x 1300
Kretanje klizača po osi X (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
Kretanje stola po osi Y (mm)	1300	1300	1300	1300	1300
Kretanje klizača po osi Z (mm)	600	600	600	600	600
Maks. opterećenje stola (kg)	2500	2500	2500	2500	2500
Dimenzije radnog stola - DT (mm)	720 x 1000	720 x 1000	720 x 1000	720 x 1000	720 x 1000
Kretanje stola po osi X - DT (mm)	1500	1500	1500	1500	1500
Kretanje grede po osi Y - DT (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Kretanje klizača po osi Z - DT (mm)	600	600	600	600	600
Maks. opterećenje stola - DT (kg)	2500	2500	2500	2500	1250

Proizvođač zadržava pravo izmena parametara i izgleda proizvoda bez prethodnog upozorenja.

