

BUŠILICE 5

5.1 STUBNE BUŠILICE



STUBNE BUŠILICE		VS16 NEXT	VS20 NEXT	VS16 VEGA
Prečnik bušenja u čeliku	(mm)	16	20	16
Dubina bušenja	(mm)	120	120	120
Konus vretena	(Morse)	2	3	2
Vrsta prenosa		klinastim remenom	klinastim remenom	zupčastim remenom
Broj stepena		5	12	kontinualno
Broj obrtaja vretena	(o/min)	450 - 3000	164 - 2460	200 - 3900
Posmak		ručni	ručni	ručni
Opseg posmaka	(mm/o)	-	-	-
Snaga motora	(kW)	0,75	0,75	3,0

STUBNE BUŠILICE		VS20 VEGA	VS25R-E	VS40R-E
Prečnik bušenja u čeliku	(mm)	20	32	40
Dubina bušenja	(mm)	120	135	145
Konus vretena	(Morse)	3	3	4
Vrsta prenosa		zupčastim remenom	remenom	remenski, 2 mehanička prenosa
Broj stepena		kontinualno	kontinualno	kontinualno u 2 opsega
Broj obrtaja vretena	(o/min)	80 - 2200	80 - 2200	45 - 2150
Posmak		ručni	ručni / mašinski	ručni / mašinski
Opseg posmaka	(mm/o)	-	0,05 / 0,1 / 0,2	0,05 / 0,1 / 0,2
Snaga motora	(kW)	3,0	2,2	3,0